

Kategorie	Öfen & Herde;Kaminöfen;Kaminöfen
Streckengeschäft	Bezug über Hagos UND über Strecke möglich!
Feuerraumöffnung: Breite	443
Feuerraumöffnung: Höhe	415
Energieeffizienzindex (EEI)	108.2
Abschnitt (Katalog)	071/87
Nennwärmeleistung	5.6
direkte Wärmeleistung	5.6
Höhe	965
Höhe bis Unterkante waagrechter Abgasstutzen	790
Höhe bis Oberkante senkrechter Abgasstutzen	992
Breite	610
Tiefe	397
Hinterkante bis Mitte oberer Abgasstutzen	164
Feuerraumgröße: Höhe	412
Feuerraumgröße: Breite	398
Feuerraumgröße: Tiefe	288
Abgasstutzen-Ø	150
Abgasstutzenführung	oben / hinten
externer	125
Verbrennungsluftanschluss-Ø	
Sicherheitsabstände hinten (brennbar)	300



Technische Informationen

Artikel-Nr.: 680404 10. Aug, 11:26 Uhr

Sicherheitsabstände seitlich (brennbar)	300
Sicherheitsabstände vorne (brennbar)	1100
geprüft nach	DIN EN 13240
Wirkungsgrad	78 %
Energieeffizienzklasse	A+
Spektrum Energieeffizienz	A++ bis G
erfüllte Normen/Verordnungen	Deutschland 1. BImSchV (Stufe 2);Aachen;Düsseldorf;München;Österreich (ab 2015);Schweiz
Gewicht	155
Brennstoff	Holz
Abgasmassenstrom	6.5
Abgastemperatur	290 (°C)
Mindestförderdruck	12