

Serie	Wiking Miro 6 Naturstein / Keramik
Kategorie	Kaminöfen;Kaminöfen
Streckengeschäft	Bezug über Hagos UND über Strecke möglich!
Feuerraumöffnung: Breite	350
Feuerraumöffnung: Höhe	410
Energieeffizienzindex (EEI)	103
Abschnitt (Katalog)	071/100
Nennwärmeleistung	4.9
direkte Wärmeleistung	4.9
Höhe	1314
Höhe bis Unterkante waagrecht Abgasstutzen	789
Höhe bis Oberkante senkrechter Abgasstutzen	970
Breite	468
Tiefe	356
Hinterkante bis Mitte oberer Abgasstutzen	139
Feuerraumgröße: Höhe	340 ;490
Feuerraumgröße: Breite	287 ;325
Feuerraumgröße: Tiefe	187 ;225
Abgasstutzen-Ø	150
Abgasstutzenführung	oben / hinten
externer	100
Verbrennungsluftanschluss-Ø	
Sicherheitsabstände hinten (brennbar)	100



Technische Informationen

Artikel-Nr.: 644268 10. Aug, 11:13 Uhr

Sicherheitsabstände seitlich (brennbar)	310
Sicherheitsabstände vorne (brennbar)	900
geprüft nach	DIN EN 13240
Wirkungsgrad	78 %
Energieeffizienzklasse	A
Spektrum Energieeffizienz	A++ bis G
erfüllte Normen/Verordnungen	Deutschland 1. BImSchV (Stufe 2);Aachen;Düsseldorf;München;Österreich (ab 2015)
Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb	Nein
DIBt-Zulassungsnummer	Nein
Gewicht	88.000 (kg)
Brennstoff	Holz
Abgasmassenstrom	4.5
Abgastemperatur	326 (°C)
Mindestförderdruck	12